

Auswahl BOGE CC - Kondensat Trenner

| Antriebsleistung [kW] | Modell | 8 bar Liefermenge [m³/min] | 10 bar Liefermenge [m³/min] | 13 bar Liefermenge [m³/min] | BOGE CC |
|-----------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| 2,2 | CL 3 | - | 0,24 | - | 4 |
| 3 | CL 4 | - | 0,34 | 0,23 | |
| | C 4 | 0,43 | 0,34 | 0,28 | |
| 4 | CL 5 | - | 0,55 | - | |
| | C 5 | 0,63 | 0,55 | 0,44 | |
| 5,5 | CL 7 | - | 0,73 | 0,53 | |
| | C 7 | 0,90 | 0,77 | 0,64 | |
| 7,5 | C 9 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | |
| | S 10 | 1,18 | 1,06 | 0,91 | |
| | CL 10 | - | 1,06 | - | |
| 11 | S 15 | 1,65 | 1,45 | 1,25 | |
| | CL 15 | - | 1,70 | - | |
| 15 | S 20-2 | 2,57 | 2,24 | 1,90 | |
| | CL 20 | - | 2,24 | - | |
| 18,5 | S 24-2 | 3,05 | 2,66 | 2,26 | |
| 22 | S 29-2 | 3,45 | 3,11 | 2,57 | |
| | S 31-2 | 3,88 | 3,30 | 2,58 | |
| 30 | S 40-2 | 5,17 | 4,63 | 3,82 | 8 |
| 37 | S 50-2 | 6,35 | 5,78 | 4,95 | |
| 45 | S 60-2 | 7,00 | 6,34 | 5,36 | |
| | S 61-2 | 7,70 | 6,92 | 5,87 | |
| 55 | S 75-2 | 9,33 | 8,30 | 7,11 | |
| 65 | S 90-2 | 10,80 | 9,65 | 8,45 | 20 |
| 75 | S 100-2 | 12,10 | 10,50 | 9,20 | |
| | S 101 | 13,10 | 11,40 | 9,80 | |
| 90 | S 125 | 15,70 | 13,70 | 12,00 | |
| 110 | S 150 | 18,40 | 16,30 | 14,20 | |
| | S 151 | 19,40 | 17,00 | 14,40 | |
| 132 | S 180 | 23,30 | 20,80 | 17,80 | 35 |
| 160 | S 220 | 27,90 | 25,10 | 21,70 | |
| 200 | S 271 | 34,70 | 30,50 | 24,73 | |
| | SL 270 | 33,30 | - | - | |
| 250 | S 341 | 40,77 | 37,10 | 31,70 | |
| | SL 340 | - | 33,20 | 33,00 | |
| | SL 341 | 43,70 | - | - | |
| | | | | | Extender |